

Podrobnosti o produktu



CTX3 LEGRAND

CTX3 OVL.RELÉ 3NO1NC 230V AC

REF. 416816 | 416816 | EAN. 3414970407689

CTX3 Řídicí relé pro spínání indukčních a odporových zátěží v aplikacích řídicí logiky. Přímě ovladatelné nízkým výstupním signálem zařízení, jako je PLC, časový spínač atd.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

CTX3 Řídicí relé pro spínání indukčních a odporových zátěží v aplikacích řídicí logiky. Přímě ovladatelné nízkým výstupním signálem zařízení, jako je PLC, časový spínač atd.

Vlastnosti produktu:

- 3NO + 1NC hlavní kontakty
- Kapacita šroubových svorek: 2 x 1,25 mm² až 2 mm² / cívka 0,75 mm² až 2,5 mm².
- Počet kontaktů lze rozšířit pomocí bloků pomocných kontaktů CTX3 mini.
- Výdrž: až 20 milionů mechanických operací a 0,5 milionu elektrických operací (AC-15). Počet provozních cyklů (AC-3) za hodinu: 1800.
- Zařízení splňuje požadavky na omezení látek a bylo navrženo s ohledem na životní prostředí.

Doporučení / Omezení

- Výrobek speciálně navržený pro terciární a průmyslové instalace. Před instalací tohoto výrobku si přečtěte návod.

Produkt +

Výhody instalace

- Možnost upevnění na 35mm montážní lištu "top hat" (IEC 60715) a na montážní desku. Zmenšená velikost pro optimalizaci prostoru v rozváděči.

Caractéristiques techniques

Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz (Min-Max)	195.5-253 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz (Min-Max)	195.5-253 V
Druh napětí pro spuštění	AC
Jmenovitý provozní proud Ie, 400 V	1.9 A
Způsob montáže	DIN lišta / šroub

Rozhraní	Ano
Počet pomocných rozpínacích kontaktů	1
Počet pomocných spínacích kontaktů	3
Počet pomocných rozpínacích kontaktů, zpožděné spínání	0
Počet pomocných spínacích kontaktů, předbíhající	0

S LED-ukazatelem

Ne

Ruční ovládání

Ano

Počet pomocných přepínacích kontaktů

0

Způsob připojení pomocného obvodu

Šroubové
připojení

Dokumentace

Technická dokumentace



LE07420AB.pdf | PDF (4.77Mo)



F02019EN-01.pdf | PDF (0.63Mo)

Technical Guide: Protection and control of 3-phase
asynchronous motors | PDF (6.11Mo)

2D / 3D objekty



416800.dwg | DWG (0.14Mo)