

Vidlice pohyblivých prívodov IP44 - 16 A/ 32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².



100014

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

		110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
16	3	100000 (IVN 1631)	100006 (IVN 1632)		100018 (IVN 1635)	10/14/ - / 10
16	4	100001 (IVN 1641)	100007 (IVN 1642)	100013 (IVN 1643)	100019 (IVN 1645)	10/10/14/10
16	5	100002 (IVN 1651)	100008 (IVN 1652)	100014 (IVN 1653)	100020 (IVN 1655)	10/10/14/10
32	3	100003 (IVN 3231)	100009 (IVN 3232)		100021 (IVN 3235)	10/10/ - / 10
32	4	100004 (IVN 3241)	100010 (IVN 3242)	100016 (IVN 3243)	100022 (IVN 3245)	10/10/10/10
32	5	100005 (IVN 3251)	100011 (IVN 3252)	100017 (IVN 3253)	100023 (IVN 3255)	10/10/10/10

Vidlice pohyblivých prívodov IP44 - 16 A/32 A - bezskrutkové

- Bezskrutkové kontakty.
- Samouzamykací klik systém krytu a tela.
- Lamelová vývodka pre fixáciu a utesnenie kábla bez použitia nástroja.
- Miniaturne rozmery s ergonomickým úchopom.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².



100104

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

		110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
16	3	100090 (IVB 1631)	100096 (IVB 1632)			10/10/ - / -
16	4	100091 (IVB 1641)	100097 (IVB 1642)	100103 (IVB 1643)		10/10/10/-
16	5	100092 (IVB 1651)	100098 (IVB 1652)	100104 (IVB 1653)		10/10/14/-
32	3	100093 (IVB 3231)	100099 (IVB 3232)			10/10/ - / -
32	4	100094 (IVB 3241)	100100 (IVB 3242)	100106 (IVB 3243)		10/10/10/-
32	5	100095 (IVB 3251)	100101 (IVB 3252)	100107 (IVB 3253)		10/10/10/-

Vidlice pohyblivých prívodov reverzačné IP44 - 16 A/32 A

- Skrutkové kontakty.
- 16 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 1 - 2,5 mm².
- 32 A umožňujú pripojiť prierezy - ohybné vodiče 2,5 - 6 mm².
- Pootočením otočného dielu pomocou skrutkovača o 180° je možné zameniť polohu kolíkov a tým sa dosiahne zmena fáz.



100194

Vyhovujú normám: IEC 60309-1, -2
STN EN 60309-1, -2
Materiál: PA6, ABS
Povrchová úprava kontaktov: pasivovaná mosadz
Prevádzková teplota: -25 °C až +40 °C

		110 V~ 50/60 Hz	230 V~ 50/60 Hz	400 V~ 50/60 Hz	500 V~ 50/60 Hz	
		4h	3p=6h 4p+5p=9h	3p=9h 4p+5p=6h	7h	
Amp.	Póly	Obj. číslo (Typ)				Balenie (ks)
16	4			100193 (IVNO 1643)		- / - / 10 / -
16	5			100194 (IVNO 1653)		- / - / 14 / -
32	4			100196 (IVNO 3243)		- / - / 10 / -
32	5			100197 (IVNO 3253)		- / - / 10 / -