

RBS425-40-230V AC



Specifikace

Kód ETI	002464125
Popis	RBS425-40-230V AC
Max. number of impulses per minute	25
Storage temperature (°C)	-30°C-80°C
Max. back-up fuse for short circuit protection	25A
Min. impulse duration between two impulses (ms)	150ms
Max. impulse duration at Uc (ms)	1h
Min. impulse duration at Uc (ms)	50ms
Distance between contacts and coil (mm)	6mm
Min. distance of open contacts (mm)	3mm
Počet modulů	2
Max. shock resistance (g)	15g
Resistance to humidity	95% RH
Funkce	Bistabilní spínač RBS
Napájecí napětí (V)	230V
Proud Ie AC1 (A)	25A
Typ napětí	AC
Počet NO kontaktů	4
Jmenovitá frekvence (Hz)	50Hz/60Hz
Jmenovitý proud (A)	25A
Počet pólů	4
Terminal screw	M4 (main circuit)/M3 (control circuit)
Jmenovitý průřez (mm ²)	110mm ²
Tightening torque (Nm)	1.2Nm
Stupeň krytí IP	IP20
Okolní teplota (°C)	-25°C/55°C
Typ uchycení	TH 35
Jmenovité pracovní napětí (V AC)	440V
Jmenovité izolační napětí (V)	440V
Tepelný proud Ith (A)	25A
Šířka (mm)	35mm
Ztrátový výkon (W)	8W
Electrical cycles	10000
Mechanical cycles	100000
Normy	IEC/EN 60669-2-2

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000188
Název třídy	Latching relay
Function	Other
Mounting method	DIN rail
Width in number of modular spacings	2
Built-in depth	60mm
Number of contacts as normally open contact	4
Control voltage 1	207...253V
Type of control voltage 1	AC
Frequency control voltage 1	50...60Hz
Rated switch current	25A
Supply voltage	440...440V
Voltage type (supply voltage)	AC
Manual operation possible	Ano

Rozměrový výkres

