



Základní popis

Řada	Merten
Výrobová řada	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Použití zařízení	Ovládání světla
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Typ stmívače	Otočný stmívač
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Typ ovládání	Otočný tlačný typ
Funkce spínače	1pólový spínač
Typ zátěže	Žárovka 230 V halogenová žárovka
Rozsah výkonu	Žárovka: 40...400 W Halogenová žárovka: 40...400 W
Rated current/voltage	10 A při 230 V AC
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Jmenovitý proud pojistky	6,3 A
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Počet svorkových smyček	1
Tvar hlavy šroubu	Pozidriv č. 1 a kombi
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Hloubka zapuštění	29 mm
Výška	71 mm
Šířka	71 mm

Prostředí

Normy	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Certifikace výrobků	CE[RETURN]FI[RETURN]NEMKO
Stupeň krytí IP	IP20 s čelní deskou

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,7 cm
Šířka balení 1	8,3 cm
Délka balení 1	8,5 cm
Hmotnost balení 1	115,0 g

Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	40
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	5,087 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------