


EDNA P4

Rozměr:	ø 420 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Závěs:	tyčový
Délka závěsu:	z1 - 200mm, z2 - 400mm, z3 - 600mm, z4 - 800mm, z5 - 1000mm
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
54101	IN-22ZK74/026/z1	IP41		2x75	2xE27		5,1	24
54102	IN-22ZK74/026/z2	IP41		2x75	2xE27		5,1	24
54103	IN-22ZK74/026/z3	IP41		2x75	2xE27		5,1	24
54104	IN-22ZK74/026/z4	IP41		2x75	2xE27		5,1	24
54105	IN-22ZK74/026/z5	IP41		2x75	2xE27		5,1	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
61070	LED-1L15C07ZK75/026/z1 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61071	LED-1L15C07ZK75/026/z2 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61072	LED-1L15C07ZK75/026/z3 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61073	LED-1L15C07ZK75/026/z4 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61074	LED-1L15C07ZK75/026/z5 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61080	LED-1L15B07ZK75/026/z1 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61081	LED-1L15B07ZK75/026/z2 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61082	LED-1L15B07ZK75/026/z3 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61083	LED-1L15B07ZK75/026/z4 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61084	LED-1L15B07ZK75/026/z5 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61570	LED-1L15C07ZK75/026/z1 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61571	LED-1L15C07ZK75/026/z2 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61572	LED-1L15C07ZK75/026/z3 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61573	LED-1L15C07ZK75/026/z4 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61574	LED-1L15C07ZK75/026/z5 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
61580	LED-1L15B07ZK75/026/z1 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61581	LED-1L15B07ZK75/026/z2 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61582	LED-1L15B07ZK75/026/z3 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61583	LED-1L15B07ZK75/026/z4 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61584	LED-1L15B07ZK75/026/z5 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60

Stmívatelné

61075	LED-1L15C07ZK75/026/z1 DALI 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61076	LED-1L15C07ZK75/026/z2 DALI 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61077	LED-1L15C07ZK75/026/z3 DALI 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61078	LED-1L15C07ZK75/026/z4 DALI 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61079	LED-1L15C07ZK75/026/z5 DALI 3000	IP41	3000	21	2770	1800		4,2	60
61085	LED-1L15B07ZK75/026/z1 DALI 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61086	LED-1L15B07ZK75/026/z2 DALI 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61087	LED-1L15B07ZK75/026/z3 DALI 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61088	LED-1L15B07ZK75/026/z4 DALI 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61089	LED-1L15B07ZK75/026/z5 DALI 3000	IP41	3000	29	3880	2520		4,2	60
61575	LED-1L15C07ZK75/026/z1 DALI 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61576	LED-1L15C07ZK75/026/z2 DALI 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61577	LED-1L15C07ZK75/026/z3 DALI 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61578	LED-1L15C07ZK75/026/z4 DALI 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61579	LED-1L15C07ZK75/026/z5 DALI 4000	IP41	4000	21	2920	1900		4,2	60
61585	LED-1L15B07ZK75/026/z1 DALI 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61586	LED-1L15B07ZK75/026/z2 DALI 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61587	LED-1L15B07ZK75/026/z3 DALI 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61588	LED-1L15B07ZK75/026/z4 DALI 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60
61589	LED-1L15B07ZK75/026/z5 DALI 4000	IP41	4000	29	4050	2630		4,2	60