

Tst cable		RG-59U/48FA-PVC	
Objednací číslo		KK31D	
Návin (m)		100m	
Konstrukční parametry			
Vnitřní vodič (mm) / materiál		0,81Cu	
Odpor Ohm/km		36	
Dielektrikum (mm) / materiál		3,66FPE	
Stínění			
Fólie (první)		AL/Pet 14x0,03	
Vnější vodič (mm)		16x3x0,16 AL	
Odpor Ohm/km		40	
Pokrytí (%)		55	
Fólie (druhá)		AL/Pet 17x0,03	
Vnější plast (mm) +/- 0,1mm		6,0 PVC	
Použití do prostředí		vnitřní	
CPR		Eca	
Barva pláště		bílá	
Elektrické parametry			
Impedance 75 +/-3 (Ohm)		75	
Kapacita (pF/m)		52	
Třída účinnosti stínění UHF/dB		B/A	
Činitel krácení (%)		84	

Útlum při 20°C (dB/100m)
MHz

	5	2,7
VHF I	50	6,9
VHF III	200	13,0
UHF	470	17,8
	700	21,3
	800	23,0
	900	24,1
	1350	30,1
	1750	35,0
SAT Low	2150	38,0
SAT High	2300	40,0

100m

KOAXIÁLNÍ KABEL RG-59U/48FA-PVC
s trojitým stíněním

obj.kód

KK31D

8 594036 291195

AL/Pet 14x0,03 0,81mm Cu

AL/Pet 17x0,03 16x3x0,16 AL

FPE 3,66mm

Průměr kabelu 6,0mm