

KRD6-2

Proudový chránič, 2P



KRD6-2/63/30

[Hz]
50

°C
-25÷40

IP
20

2P

2

TH 35

Ui [V]
400

max 25

CE

EAC

VDE

UK
CA



	[V]	In [A]	IΔn [mA]	Typ proudového chrániče	
KRD6-2/63/30	23182	230 AC 63	30	AC	2
KRD6-2/16/10	23186	230 AC 16	10	AC	2
KRD6-2/25/100	23187	230 AC 25	100	AC	2
KRD6-2/16/10-A	23194	230 AC 16	10	A	2
KRD6-2/40/100	23203	230 AC 40	100	AC	2
KRD6-2/63/100	23204	230 AC 63	100	AC	2
KRD6-2/25/100-A	23225	230 AC 25	100	A	2
KRD6-2/40/100-A	23226	230 AC 40	100	A	2

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Proudový chránič: slouží k dodatečné ochraně před úrazem elektrickým proudem, určen pro provoz v sinusových střídavých (typ AC) a sinusových střídavých a pulzních proudových obvodech s stejnosměrnou složkou (typ A).

KRD6-2

Proudový chránič, 2P



KRD6-2/63/30



KRD6-2/16/10



KRD6-2/25/100



KRD6-2/16/10-A



KRD6-2/40/100



KRD6-2/63/100



KRD6-2/25/100-A



KRD6-2/40/100-A

