



Základní popis

Řada	TeSys
Krátký název zařízení	VZ
Typ produktu nebo součásti	Další uzemňovací blok
Úroveň výkonu	Vysoký výkon
Typ a složení kontaktu	Bez
Kompatibilita výrobku	V5 V6
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz

Doplňky

Montážní poloha	Vlevo Vpravo
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
[Ith] jmenovitý tepelný proud	175 A
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Výška	125 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	63 mm
Hmotnost přístroje	0,25 kg

Prostředí

Normy	IEC 60947-3
Certifikace výrobků	gL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Použití ochrany	TC
Stupeň krytí IP	IP20 v souladu s IEC 60529
Mechanická robustnost	Vibrace 10...150 Hz (5 Gn) podle IEC 60068-2-6 Rázy 11 ms (15 gn) podle IEC 60068-2-27
Provozní teplota	-20...50 °C
Požární odolnost	960 °C podle IEC 60695-2-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	7,0 cm
Šířka balení 1	8,6 cm
Délka balení 1	14,6 cm
Hmotnost balení 1	245,0 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	30
Výška balení 2	30,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm

Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	7,841 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------