

TILIA 1

Kód produktu: TIL56360

Typ: LED-1L32E500NU2/PC32/NK1W 3K#


Technické

Typy svítidel:	Nouzové kombinované
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	300 mm
Délka:	300 mm
Výška:	70 mm
Průměr:	ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	16 W
IP:	54
Objímka:	LED modul
Typ baterií:	NiCd
Čas nouze:	3 h



Dokumenty ke stažení

1119-CE_LED-K_NK1W_KN_NK1W_BT_NK1W_NU_NK1W_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	1780 lm
Světelný tok zdroje:	2500 lm
Světelný tok v nouzovém režimu:	150 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728128074
Hmotnost NTTO	1.5 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.01 m³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka:	60