

ERIS CV2

Kód produktu: ERI67128

Typ: LED-1L14EMP700KV64/412C 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	polovestavné
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá - černá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	340 mm
Délka:	340 mm
Výška:	100 mm
Průměr:	ø 340 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01

Elektrické


Výkon:	18 W
IP:	44
Objemka:	LED modul

Světelné

Světelný tok svítidla:	1350 lm
Světelný tok zdroje:	2690 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728099602
Hmotnost NTTO	3.35 Kg
Hmotnost BTTO	3.55 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.034 m³
Balení 1 šířka	0.382 m
Balení 1 délka	0.382 m
Balení 1 výška	0.234 m
Záruka:	60



Dokumenty ke stažení

0519-CE_LED-KV_KNV_BTV_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
Navod_Manual-Vestavna_svitidla_Recessed_luminaires.pdf	Q ↓