



Technický list výrobku

Vestavné čtvercové svítidlo

Downlight MODUS SPMS LED 3000lm, mikroprizmatický kryt, LED 840, 296x296mm, 700mA DALI stmívatelné

Kód: SPMS3000KN4/300/DALI

EAN: 8596099029548



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Downlighty a světlomety	Světelný tok (lm):	2300
Příkon svítidla (W):	23	Účinnost svítidla (lm/W):	100
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Povrchová úprava:	Práškové lakování
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Vestavná montáž:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Binning (McAdam):	SDCM3
Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver		

Optický systém

Optický systém:	KN	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Strukturovaný plast

Rozměry

Délka (mm):	296	Šířka (mm):	296
Výška/Hloubka (mm):	46	Vestavná délka (mm):	282
Vestavná šířka (mm):	282	Vestavná výška/hloubka (mm):	46
Velikostní verze:	S	Hmotnost (kg):	2

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Konec	Stmívání DALI:	Ano