



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Počet zásuvek	2
Konfigurace výstupu	2P + E
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Představení přístroje	Kompletní výrobek
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky 54...72 mm
Standard pro zásuvku	CEE 7/3
Směrodatná odchylka na výstupu	Schuko (Německo)
Popis standardu pro zásuvky	Boční ochranné kontakty (schuko)
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ASA + PC: centrální deska
Délka holého konce vodiče	11 mm
Materiál vodiče	Měď
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Lankový Pevný Ohebný
Počet kusů na sadu	1
Stupeň krytí IP	IP20
Přesah	23 mm
Šířka	83 mm
Výška	123 mm
Hloubka	46 mm

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobků	VDE[RETURN]UKR

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,500 cm
Šířka balení 1	9,000 cm
Délka balení 1	12,500 cm
Hmotnost balení 1	102,300 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	10,000 cm
Šířka balení 2	20,000 cm
Délka balení 2	31,500 cm
Hmotnost balení 2	1,125 kg
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	6,536 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
REACh free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------