



### Základní popis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Rozsah výrobku             | Nová Unica                         |
| Typ produktu nebo součásti | Žaluziový ovládač                  |
| Představení přístroje      | Mechanismus                        |
| Provedení                  | Elektromechanické                  |
| Funkce spínače             | Ovládač žaluziový                  |
| Počet klappek              | 2                                  |
| Použití zařízení           | Ovládání                           |
| Barevný odstín             | Aluminium                          |
| Balení                     | Kompletní přístroj v ochrané fólii |

### Doplňky

|                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovitý proud                              | 10 A                                                                                                                                                                        |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí               | 250 V                                                                                                                                                                       |
| Typ sítě                                     | AC                                                                                                                                                                          |
| Frekvence sítě                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                    |
| Elektrická životnost                         | 20000 cykly, cos phi = 0,6                                                                                                                                                  |
| Izolační odpor                               | > 5 MΩ při 500 V                                                                                                                                                            |
| Dielektrická pevnost                         | 2000 V                                                                                                                                                                      |
| Minimální vypínací schopnost                 | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3                                                                                                                                 |
| Otevírací vzdálenost                         | > 3 mm                                                                                                                                                                      |
| Akční člen                                   | Kolébka                                                                                                                                                                     |
| Počet modulů                                 | 2 moduly                                                                                                                                                                    |
| Připojení – svorky                           | Bezšroubové svorky                                                                                                                                                          |
| Průřez kabelu                                | 0...2,5 Mm² pevný kabel<br>0...2,5 mm² ohebný kabel                                                                                                                         |
| Materiál                                     | Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus<br>PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro<br>CuZn37: svorkovnice<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: uvolňovací tlačítko |
| Označení                                     | STOP<br>Šipka                                                                                                                                                               |
| Povrchová úprava                             | Lesklý                                                                                                                                                                      |
| Specifická úprava - integrovaná do materiálu | Nabarvený                                                                                                                                                                   |
| Upevnění                                     | Zacvaknutím                                                                                                                                                                 |
| Šířka                                        | 45 mm                                                                                                                                                                       |
| Výška                                        | 45 mm                                                                                                                                                                       |
| Hloubka                                      | 34,25 mm                                                                                                                                                                    |
| Hloubka zapuštění                            | 21,15 mm                                                                                                                                                                    |
| Hmotnost přístroje                           | 0,0288 kg                                                                                                                                                                   |
| Provozní teplota                             | -5...40 °C                                                                                                                                                                  |
| Teplota okolí pro uskladnění                 | -5...50 °C                                                                                                                                                                  |
| Normy                                        | Směrnice NN<br>IEC 60669-1                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifikace výrobků        | CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

## Prostředí

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň krytí IP   | IP4X                                                                                                    |
| Stupeň ochrany IK | IK04                                                                                                    |
| Popis prostředí   | Olej<br>Odolný UV<br>Aceton<br>Tekuté mýdlo<br>Kapalina na čištění oken<br>Benzín<br>Alkohol<br>Bělidlo |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 3,5 cm   |
| Šířka balení 1            | 4,5 cm   |
| Délka balení 1            | 4,5 cm   |
| Hmotnost balení 1         | 34,0 g   |
| Typ balení 2              | S02      |
| Počet jednotek v balení 2 | 20       |
| Výška balení 2            | 15 cm    |
| Šířka balení 2            | 30 cm    |
| Délka balení 2            | 40 cm    |
| Hmotnost balení 2         | 1,155 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                            |
| REACH free of SVHC             | ANO                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                            |
| Sustainable packaging          | Yes                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">ANO</a>                                        |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>  |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>            |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|