



Detaily produktu

OTP125B6M

OTP125B6M Enclosed Switch Disconnecter



Obecné informace

Typ:	OTP125B6M
Id výrobku:	1SCA022812R7340
EAN:	6417019274898
Katalogový popis:	OTP125B6M Enclosed Switch Disconnecter
Detailní popis:	Encl. Switch Disconnecter, 6-p. 415V AC23 90A, 45kW. Plastic enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure in the OTP series is using a rigid glass reinforced polycarbonate enclosure. The enclosure is UV protected, protected against low-pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have knock out holes for 2 parallel cables and one control cable, both from top and bottom. The handle is padlockable and made for three padlocks. The cover is interlocked. The interlocking can be by-passed, for thermographing etc. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal.
Display Name:	OTP125B6M

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC340076D0201

Informace RoHS:	1SCC340075D0201
Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC340095D0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SCC340015C0201
Pokyny a příručky:	1SCC340002M0012

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	acc. to IEC 60529 IP65
Stupeň znečištění:	3

Objednací údaje

Minimální objednácní množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85365080
ID náhradního výrobku (NOVÝ):	No new type
Země původu:	Finland

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	200 mm
Čistá výška výrobku:	400 mm
Čistá hloubka výrobku:	140 mm
Čistá hmotnost výrobku:	3 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	213 mm
Úroveň balení 1, délka:	417 mm
Úroveň balení 1, výška:	197 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	3.2 kg
Úroveň balení 1, EAN:	6417019274898

Technické údaje

Průřez kabelu/vodiče:	10 ... 70 mm ²
Místo vstupu kabelu:	Top/Bottom

Počet výstupů kabelu na stranu:	2xM50+M16 / 2xM50+M16
Barva:	RAL7035
Připojovací průřez-hlavní obvod:	Screw Clamp 10 ... 70 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 4pc 10 ... 70 mm ²
Klasický tepelný proud (I _{the}):	Fully Enclosed 125 A
Materiál zapouzdření:	Plastic
Handle Color:	Black
Druh rukojeti:	Pistol
Impact Resistance Rating:	Housing IK08
Maximum Mounted Auxiliary Contacts:	2 NO, 2 NC
Instalované pomocné kontakty:	0 NO, 0 NC
Neutral Type:	Fixed Neutral
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT):	0
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlévou:	0
Počet pólů:	6P
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 6.3 W Total 37.8 W
Jmenovité izolační napětí (U _i):	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Jmenovitý provozní proud AC-21A (I _e):	(400 V) 125 A (500 V) 125 A (690 V) 125 A
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I _e):	(380 ... 415 V) 125 A (690 V) 125 A
Jmenovitý provozní proud AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 90 A (500 V) 70 A (690 V) 50 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P _e):	(380 ... 415 V) 45 kW (500 V) 45 kW (690 V) 45 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 750 V
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I _{cm}):	(690 V AC) 3.6 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I _{cw}):	for 1 s 2.5 kA for 0.2 s 2.5 kA
Doporučený šroubovák:	Main Circuit Hexagon 4
Normy:	IEC 60947-1, -3
Typ svorky:	Screw Terminals
Utahovací moment:	Main Circuit 6 N·m
Odizolovací délka vodiče:	20 mm

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

BV certifikát:	1SCC340018D0204
Prohlášení o shodě - CE:	1SCC340003D2704
DNV GL Certificate:	1SCC340045D0203

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122205
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5166 >> Safety switch
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače v krytu > Odpínače v krytu > Enclosed Switch-Disconnectors

