



Základní popis

Řada produktů	Acti9
Typ produktu nebo součásti	Rozšíření pro impulzní relé
Krátký název zařízení	iETL iTL 16
Použití relé	Dálkové ovládání
Popis pólů	2P
Složení kontaktů	1 V/Z + 1 Z
[In] jmenovitý proud	16 A
Typ sítě	AC

Doplňky

Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	415 V AC 50/60 Hz
Typ ovládání	Páčka Dálkové ovládání
Typ ovládacího signálu	Impulzní
Spínaná frekvence	5 spínacích operací/min.
Doba trvání impulsu	50 ms
Typ dálkového ovládání	Prosvětlené tlačítko 3 mA
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
[Uc] napětí ovládacího obvodu	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Spínací příkon	19 VA
Montážní režim	Pevná, na pravé straně TL
Upevnění	35 mm symetrická DIN lišta
Rozteč 9 mm	2
Výška	60 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	84 mm
Barva	Bílá
Elektrická životnost	AC-21: 200000 cykly AC-22: 100000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky - $\leq 6 \text{ mm}^2$
Pomocná připojovací svorka	Tunelové svorkyovládací obvod v $0,5...6 \text{ mm}^2$
Kompatibilní řada	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
Kompatibilita výrobku	ITL 16A

Prostředí

Normy	EN 669-1 EN 669-2-2
Certifikace výrobků	GOST
Značky kvality	NF VDE CEBEC KEMA IMQ
Úroveň hluku	60 dB
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-20...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	3,000 cm
Délka balení 1	9,300 cm
Hmotnost balení 1	124,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	8
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	10,000 cm
Délka balení 2	26,500 cm
Hmotnost balení 2	1,044 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	72
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	9,882 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------