

Přisazené svítidlo s individuální optikou

**MODUS EPD4000, obdélník M, 1x
asymetrická optika 25°, LED 840, SELV
700mA**

Kód: EPD4000RM4Z25AS/1/ND

EAN: 8596099107482

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Světelný tok (lm):	3800
Příkon svítidla (W):	27	Účinnost svítidla (lm/W):	141
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Ocel		
Se zdrojem:	Ano		
Přisazená montáž:	Ano	Montáž na strop:	Ano
Vyrobena v České republice:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	4000
Index podání barev CRI:	80-89	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver
Kód světelného zdroje:	1990480184003	Třída energetické účinnosti:	C

Optický systém

Optický systém:	Z25	Výstup světla:	Přímé
Zamezení oslnění UGR:	19	Distribuce světla:	Asymetrické
Vhodné pro práci s monitorem:	Ano		

Rozměry

Délka (mm):	1230	Šířka (mm):	225
Výška/Hloubka (mm):	40	Velikostní verze:	M
Hmotnost (kg):	2		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	II	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Nestmívatelné:	Ano