



Základní popis

Výrobková řada	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Funkce spínače	3pólový 1cestný
Akční člen	Kolébka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V
Jmenovitý proud	16 AX
Maximální spínací proud	16 A
Počet klapek	1
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Materiál	Kov Plast

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,800 cm
Šířka balení 1	7,100 cm
Délka balení 1	7,200 cm
Hmotnost balení 1	78,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,800 cm
Šířka balení 2	16,500 cm
Délka balení 2	27,100 cm
Hmotnost balení 2	872,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	19,700 cm
Šířka balení 3	30,600 cm

Délka balení 3	40,800 cm
Hmotnost balení 3	4734,000 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACh	 Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------