



PRODUCT-DETAILS

20 MUCB2USBAC-81-500

Socket Safety Shutter Earthing pin with USB AC anthracite - Platform 63



Obecné informace	
Typ	20 MUCB2USBAC-81-500
Id výrobku	2CKA002017A1913
EAN	4011395329566
Katalogový popis	Socket Safety Shutter Earthing pin with USB AC anthracite - Platform 63
Detailní popis	Pin earth/USB A&C socket outlet
	With screwless terminals.
	For connecting electric loads.
	For supply and support of mobile devices via USB-cable.
	Simultaneous charging via USB connection and use of the pin earth socket outlet.
	With 1x USB type A and 1x USB type C outputs.
	Support of loading protocol on the USB-A connection: Apple MFI with 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A.
	Support of loading protocol on the USB-C connection: USB-PD till 3 A, Apple MFI till 2.4 A and BC 1.2 with 1.5 A.
	With electronic short-circuit protection.
	With electronic overload protection.
USB-A port: Max. current 2.4 A.	
USB-C port: Max. current 3 A*	
*3 A requires approved charging cables.	
No data transfer between USB ports.	
Use dust cover 2098-500 for USB-A port when cleaning the device.	

Installation

Pokyny a příručky	2CKA000073B5411 2CKA000073B5412
Typ upevnění	Flush Mounted
Type of Fastening	Mounting with Claw Mounting with Screw

Údaje vnějšího prostředí

Teplota okolního vzduchu	Operation 5 ... +35 °C
Krytí	IP20

Technické údaje

Funkce	with enhanced contact protection USB
Počet pólů	2+PE
Počet fází	1
Počet výstupů	3 USB-A 1
Number of Gangs	1
Typ připojení	Plug Clamp
Typ paticové zásuvky	Earthing Pin
Typ svorky	Screwless Terminals
Safety Function Option	Safety Shutter

Electrical

Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	0 kA
Jmenovité napětí (U _r)	230 V AC
Sekundární napětí	5 V
Jmenovitý proud (I _n)	16 A
Jmenovitá frekvence (f)	50 / 60 Hz
Druh zátěže	Earth pin socket
Výkonová ztráta	0.075 W
Power Supply Type	Integrated

Design

Design Range	Platform 63 future linear Busch-axcent carat Busch-Dynasty
Design Range Variant	Busch-axcent Busch-axcent pur
Povrchová úprava	Untreated Glossy
Materiál	Thermoplastic
RAL Number	Similar to RAL 7021
Barva	anthracite

Rozměry	
Čistá šířka výrobku	71 mm
Čistá výška výrobku	71 mm
Čistá hloubka výrobku	58 mm
Čistá hmotnost výrobku	121 g
Instalační hloubka (t ₂)	39.5 mm

Material Compliance	
Informace RoHS	2CKA200000E7822
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
REACH Declaration	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20230825
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)	
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E4829

Klasifikace	
ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
Trída eClass	V11.0 : 27144042
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie	
Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets	

