

DELIA 3

Kód produktu: DEL67212

Typ: LED-1L20EMP700KN94/PC24 3K##

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	500 mm
Délka:	500 mm
Výška:	85 mm
Průměr:	Ø 500 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	32 W
IP:	54
Objímka:	LED modul



Světelné

Světelný tok svítidla:	3520 lm
Světelný tok zdroje:	5330 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728075507
Hmotnost NTTO	2.6 Kg
Hmotnost BTTO	3 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.023 m³
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka:	60