

Objednací číslo: LED2 1480451**LED2 Stropní svítidlo TINY II M, W 8W
3000K/3500K/4000K bílá - LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	95
Třída ochrany	I
Úhel záření	38°
Stmívatelné	ne
Životnost	50000h
Hmotnost g	500g
Energetická účinnost	E
Index podání barev	90
Průměr v mm	75
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	720lm
Teplota barvy světla	3000/3500/4000K
Max. příkon světelného zdroje	8W
Výkon	8W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	200mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	bílá
Kolekce	TINY II
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	39

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Stropní svítidlo TINY II M, 8W, 3000K/3500K/4000K, bílá -
Moderní řešení pro funkční i designové osvětlení****Minimalistický design pro vaše interiéry**

Stropní svítidlo **LED2 TINY II M** představuje kompaktní a elegantní řešení, které oceníte v moderně zařízených interiérech rezidenčních i komerčních prostor. Jeho čisté linie a bílá povrchová úprava (RAL 9016) zaručují snadné začlenění do různých stylů. Díky povrchové montáži na strop je instalace jednoduchá a vizuálně nerušivá.

Technologická preciznost a vysoká kvalita světla

Svítilidlo je vybaveno výkonným **COB LED** světelným zdrojem s příkonem 8W, který poskytuje **světelný tok 720 lm** a umožňuje výběr z tří teplot chromatičnosti – 3000K (teplá bílá), 3500K (neutrální bílá) a 4000K (studená bílá). Díky vysokému indexu podání barev CRI > 90 si můžete být jisti věrným zobrazením barev ve vašem interiéru, což oceníte jak v obytných, tak komerčních prostorech.

Materiály a konstrukce

- **Tělo svítidla:** Hliník zajišťující odolnost a efektivní chlazení LED čipu
- **Difuzor:** PMMA pro rovnoměrné rozptýlení světla
- **Barva:** Bílá (RAL 9016), možnost dekorativního prstence v černé nebo zlaté barvě jako volitelné příslušenství

Všestranné použití

LED2 TINY II M je ideální volbou pro všestranné použití – od obývacích pokojů, chodeb, šaten, vstupních hal, přes barové pulty až po toalety. Vyzařovací úhel 38° zajišťuje směrové, ale neoslňivé osvětlení, vhodné pro akcentaci i obecné nasvícení prostoru.

Praktické informace

- **Rozměry:** Ø 75 mm x výška 95 mm
- **Váha:** 0,4 kg
- **Ovládání:** ON/OFF
- **Napájení:** 220-240V AC, 50-60Hz
- **Napájecí zdroj:** 200 mA
- **Stupeň krytí:** IP20 (vhodné pouze do suchých vnitřních prostor)

Dostupné varianty

- 5 barevných provedení (na přání)
- 2 velikosti pro ideální přizpůsobení prostoru
- Volitelný dekorativní prstenec v černé nebo zlaté barvě

Doporučení architekta

Díky své variabilitě doporučujeme svítidlo LED2 TINY II M například pro nasvícení galerií, chodeb nebo minimalistických domácností. Kombinujte více svítidel v různých teplotách světla dle funkce prostoru. Volitelné dekorativní prstence umožňují sladění s ostatními prvky interiéru.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE

Svítilidlo **není vybaveno nouzovým kitem** (emergency kit není k dispozici).