

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Emergency Lighting 6 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Lineární zářivky 16 mm, krátké, pro nouzové osvětlení, patice G5



Oblasti použití

- Veřejné budovy
- Průmysl
- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy

Výhody výrobku

- Optimalizováno pro nouzový provoz

Vlastnosti výrobku

- Vhodné pro nouzový provoz
- Dobrý index podání barev




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6 W
Jmenovitý příkon	6.00 W
Jmenovité napětí	42 V
Jmenovitý proud	0,16 A

Fotometrická data

Světelný tok	300 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Barva světla (označení)	LUMILUX studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla	840
Pokles světelného toku při 2.000	0.80
Pokles světelného toku při 4.000	0.74
Pokles světelného toku při 6.000	0.71
Pokles světelného toku při 8.000	0.69



ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	226.30 mm
Délka s paticí bez konektorů	212,00 mm
Průměr	16,00 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	20,02 g

Životnost



Životnost	10000 h
Servisní životnost	4500 h
Výpadkovost při 2.000 h	0.99
Výpadkovost při 4.000 h	0.99
Výpadkovost při 6.000 h	0.95
Výpadkovost při 8.000 h	0.81
Střední doba života B50	10000 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg
Design / verze	Lineární zářivky nouzové osvětlení (basic) T5, patice G5
Produktová poznámka	T5 SHORT pro nouzové osvětlení

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
-------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	6.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-6/840-E-G5-16/212
Referenční číslo objednávky	L 6W/840 EL

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne



Délka	226.30 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	16.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	16.00 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,380
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	546307
Modelové číslo	AC34074,AC34074

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321325662	Sleeves 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	24.50 g	0.08 dm ³
4008321325679	Shipping box 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	764.00 g	2.77 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

