



Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač ovládání žaluzií
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	Ovládač žaluziový
Počet klappek	3
Použití zařízení	Ovládání
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	6 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly, $\cos \phi = 0,6$
Izolační odpor	$> 5 \text{ M}\Omega$ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 I_n a 1,1 U_n , $\cos \phi = 0,3$
Podmínky použití	Vnitřní
Otevírací vzdálenost	$> 3 \text{ mm}$
Akční člen	Páčka a tlačítko
Počet modulů	2 moduly
Signálka	Bez LED
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm^2 pevný kabel 0...2,5 mm^2 ohebný kabel
Materiál	CuZn15: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PBT (polybutylene terephthalate) GF30: uvolňovací tlačítko
Označení	Šipka 0 pozice
Povrchová úprava	Lesklý
Specifická úprava - integrovaná do materiálu	Neupravená
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	44,35 mm
Hloubka zapuštění	32,8 mm
Hmotnost přístroje	0,0335 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C

Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice
Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,6 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	38,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	1,075 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	320
Výška balení 3	77,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	25,7 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců