



Detaily produktu

OTL25T3M

OTL25T3M Safety switch



Obecné informace	
Typ:	OTL25T3M
Id výrobku:	1SCA022612R9990
EAN:	6417019199436
Katalogový popis:	OTL25T3M Safety switch
Detailní popis:	Safety switch, 3-p. 415V AC23 30A, 15kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Steel sheet enclosure. IP65. Black Selector handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure of the OTL series is made of rigid alu-zinc coated steel with polyester powder coating. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water exposure and Immersion in accordance with UL746C. The cable entries are of knock out types. PE terminal included.
Display Name:	OTL25T3M

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT):	9AKK108467A5658
REACH Declaration:	1SCC340076D0201
Informace RoHS:	1SCC340075D0201

Stav RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA:	1SCC340095D0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace:	1SCC340015C0201
Pokyny a příručky:	1SCC340006M0013
Mechanické výkresy:	OTLK201510S32.stp

Údaje vnějšího prostředí

Krytí:	acc. to IEC 60529 IP65
Stupeň znečištění:	3

Objednací údaje

Minimální objednácní množství:	1 piece
Číslo celního sazebníku:	85363030
Last Ordering Date:	2026-11-30 All Countries
ID náhradního výrobku (NOVÝ):	OTL40GT3M
Země původu:	Bulgaria

Rozměry

Čistá šířka výrobku:	150 mm
Čistá výška výrobku:	200 mm
Čistá hloubka výrobku:	100 mm
Čistá hmotnost výrobku:	1.9 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky:	box 1 piece
Úroveň balení 1, šířka:	162 mm
Úroveň balení 1, délka:	222 mm
Úroveň balení 1, výška:	148 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost:	2 kg
Úroveň balení 1, EAN:	6417019199436

Technické údaje

Průřez kabelu/vodiče:	1.5 ... 35 mm ²
-----------------------	----------------------------

Místo vstupu kabelu:	Top/Bottom
Počet výstupů kabelu na stranu:	2xø32.5+ø16.5 / 2xø32.5+ø16.5
Barva:	RAL7035
Připojovací průřez-hlavní obvod:	Screw Clamp 1.5 ... 35 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 2pc 1.5 ... 25 mm ²
Klasický tepelný proud (I _{the}):	Fully Enclosed 63 A
Materiál zapouzdření:	Steel sheet
Handle Color:	Black
Druh rukojeti:	Selector
Impact Resistance Rating:	Housing IK09
Maximum Mounted Auxiliary Contacts:	2 NO, 1 NC
Instalované pomocné kontakty:	1 NO, 0 NC
Neutral Type:	No Neutral Terminal
Počet pomocných rozpínacích kontaktů (SPDT):	0
Počet pomocných spínacích kontaktů, s prodlevou:	1
Počet pólů:	3P
Poloha liniových svorek:	Top In - Bottom Out
Poloha PE svorky:	Top In - Bottom Out
Výkonová ztráta:	at Rated Operating Conditions per Pole 2.8 W
Jmenovité izolační napětí (U _i):	acc. to IEC/EN 60664-1 750 V
Jmenovitý provozní proud AC-22A (I _e):	(380 ... 415 V) 45 A (500 V) 45 A (690 V) 45 A
Jmenovitý provozní proud AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 30 A (500 V) 30 A (690 V) 20 A
Jmenovitý provozní výkon AC-23A (P _e):	(380 ... 415 V) 15 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW
Jmenovité provozní napětí:	Main Circuit 750 V
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I _{cm}):	(690 V AC) 1.4 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (I _{cw} for 1 s 1 kA):	
Doporučený šroubovák:	Main Circuit Pozidriv 2
Normy:	IEC 60947-1, -3
Utahovací moment:	Main Circuit 2 N·m
Odizolovací délka vodiče:	13 mm

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE: 1SCC340005D2704

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122205
IDEA Granular Category Code (IGCC):	5166 >> Safety switch
Trída eClass:	V11.1 : 27371403
Kategorie WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland):	3642363
E-Number (Sweden):	3134718

Kategorie

Produkty > Přístroje a rozváděče nízkého napětí > Spínače v krytu > Bezpečnostní spínače v krytu > Enclosed Safety Switches

