



Prázdná skříň

TK PC 1809-6-m

TK PC 1809-6-m

Prázdná skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

180 x 94 x 57 mm

Obj. č.: 12741001

Prázdná skříň - průmyslová kvalita, Krabice a víko: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, šedá, podobně RAL 7035

s metrickými průchodkami

IP66

IK08



690V
AC

1000V
DC



Technické údaje

Rozměry

šířka:	180 mm
Délka:	94 mm
Výška:	57 mm
Vnitřní výška:	45 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený

Příslušenství

ASS-kl - Sada vnějších závěsů

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

MPS-KRI - Montážní deska

NS 35-144 - DIN lišta

NS 35-81 - DIN lišta

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK DST - Sada distančních vložek

TK MPI-1809 - Montážní deska

TK TW-h - Oddělovací stěna

TK TW-n - Oddělovací stěna

TS 15-154 - DIN lišta



Prázdná skříň

TK PC 1809-6-m

skleněnými vlákny

Materiál: Polykarbonát

Ostatní atributy

Krytí: IP66 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Odolnost proti nárazu: IK08 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100

Třída ochrany: II - Ochranná izolace podle VDE 0106

Okolní teplota (min.): -35 °C

Okolní teplota (max.): 80 °C

Okolní teplota (24 hod): 60 °C

Jmenovité izolační střídavé napětí: 690 V

Jmenovité izolační stejnosměrné napětí: 1000 V

Bez těžkých kovů: Ano

Neobsahuje PVC: Ano

Neobsahuje silikon: Ano

Vhodné pro vnější použití: Ano

Chování při požáru podle UL 50 / UL 746C: 5VA nach UL 50 / UL 746C

Chování při požáru podle UL 94: V-2 podle UL 94

Chování při požáru podle VDE: 960 °C podle VDE 0471/ EN 60695

Plombovatelné: Ano

Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): 95%

Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: 50%

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Ano

Utahovací moment šroubu víka: 1.2 N m

Přívody vedení: Ano

Utahovací moment připevnění trnu: 1.5 N m

Utahovací moment vnějšího závěsu: 1.5 N m