



Základní popis

Řada	Thalassa
Označení výrobku	Thalassa PLM
Krátký název zařízení	PLM
Enclosure type	Víceúčelové
Category	Kompaktní rozvodnice
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž
Sestava zařízení	1 tělo 1 dveře 1 montážní deska 2 zámek
Typ dveří	Plné
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"

Doplňky

Počet zámků	2
Popis montážního panelu	Plná ocel
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy Montážní deska upevňovacím prvkem
Materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva	Šedá (RAL 7035)
Normy	NEMA klasifikace 13 IEC 62208 NEMA klasifikace 4X
Certifikace výrobků	UL
Třída elektrické izolace	Třída II

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262
Požární odolnost	960 °C podle IEC 62208
Provozní teplota	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	35,000 cm
Šířka balení 1	22,000 cm
Délka balení 1	49,000 cm
Hmotnost balení 1	5,298 kg
Typ balení 2	PAM
Počet jednotek v balení 2	50
Výška balení 2	188,000 cm
Šířka balení 2	100,000 cm

Délka balení 2	120,000 cm
Hmotnost balení 2	289,500 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------