

Plexo™ přístroje IP55

automatické spínače



0 695 20L



0 401 49



0 697 40

Bal.	Obj. č.	Pohybové senzory - nástěnná montáž
1	0 695 20LA	PIR technologie, IP55 - IK 08 Max. zátěž, oblast detekce a schéma zapojení viz následující technické strany. Doporučená výška instalace: 1,2 m Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 5–1 275 luxů nebo může spínat bez ohledu na úroveň přirozeného osvětlení jen na základě detekce pohybu Nastavitelná doba sepnutí: od 5 s do 30 min. Nastavení citlivosti (vzdálenosti detekce): 2–8 m Spotřeba v klidovém stavu: max. 0,01 W Instalace s krabicemi pro povrchovou montáž nebo s rámečky pro zapuštěnou montáž (str. 38) 2vodičové zapojení bez "N" vodiče Max. 3 senzory lze zapojit paralelně a případně je doplnit o časový spínač, nutno dodržet minimální zátěž (1 senzor = 2 W, 2 senzory = 6 W, 3 senzory = 10 W) 3vodičové zapojení s "N" vodičem Max. 10 senzorů lze zapojit paralelně. Kompenzátor Zapojení paralelně co nejbližší k zátěži Používá se u 2vodičových přístrojů zejména v následujících případech: – zátěž je nižší než požadovaná min. zátěž senzoru – blikání zátěže (LED/kompaktní žárovky, feromag. trafa...) – dlouhá kabeláž – zátěž mírně svítí, i když je napájení vypnuté – okruh je spínán podsvětleným spínačem

Bal.	Obj. č.	Pohybový senzor s "N" vodičem – nástěnná/stropní montáž
1	0 697 40	PIR technologie, IP55/ IK 04 Max. zátěž a oblast detekce viz následující technické strany Výklopná hlava Doporučená výška instalace: 2,5 m Lze spojovat paralelně Nastavitelná úroveň osvětlení pro detekci: 1 – 1 275 luxů Nastavitelná doba sepnutí: od 12 s do 16 min. Spotřeba 0,4 W v klidovém režimu Povrchová montáž přímo na strop nebo zeď Rozměry 90 x 91 mm (průměr: 91 mm) ● Šedá ○ Bílá
1	0 697 80	

Plexo™ přístroje IP55

ovládání žaluzií a ventilace



0 696 29L



0 695 08L

Přístroje dodávány s krytkou
Instalace s krabicemi pro povrchovou montáž nebo s rámečky pro zapuštěnou montáž (str. 38)

Bal.	Obj. č.	Ovládání rolet a žaluzií
1	0 695 38L	IP55 - IK 06 Spínač Pro přímé ovládání max. 6 AX – 250 V – 500 W motoru rolet, markýz nebo žaluzií ● Šedá ● Antracit ○ Bílá Tlačítko K ovládání max. 6 A – 250 V – 500 W motoru rolet, markýz nebo žaluzií přes blok elektroniky ● Šedá ○ Bílá
1	0 698 98L	
1	0 696 29L	
1	0 695 39L	Elektronický pokojový termostat IP55 – IK 07 – 250 V AC Zabezpečuje regulaci teploty ve vlhkých prostorách nebo při specifickém používání (např. dílny, laboratoře, skleníky atd.) Nastavitelný rozsah od 10 °C do 30 °C Přepínatelný: chlazení/ohřev ● Šedá
1	0 696 38L	
1	0 695 08L	