

# Ultra tenký, Smart LED napájecí zdroj, 36W/24 V/1,5 A s 4 mini konektory 91505-FP

Kód produktu: **ML-732.301.62.1**

Typ produktu:

**McLED podpora**  
**+420 220 184 886**  
**support@mcled.cz**

**Popis: Ultra tenký, Smart LED napájecí zdroj, 36W/24 V/1,5 A s 4 mini konektory 91505-FP max. 3 A/ výstup, 200-240V AC, PF>0,95, bílý, řídicí a synchronizační konektor, 145 x 53 x 18 mm. Napájecí zdroj je dodáván bez přívodního kabelu.**



## Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ne**

Stmívání DALI: **Ne**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ano**

Stmívání modulací napájecího napětí (PWM): **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ne**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Stmívání Touch and Dim: **Ne**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ano**

Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**

Bez stmívání: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **Ne**

Určeno pro konstantní napětí: **Ano**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 1500**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **36**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **145**

Šířka [mm]: **53**

Výška [mm]: **18**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilní s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **36 W**

Materiál: **plast**

Umístění: **suché prostředí**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607156592**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **200 - 240**

Výstupní napětí [V]: **24**



