

NH2 gG 250A/800V



Specifikace

Kód ETI	004184536
Popis	NH2 gG 250A/800V
Typ	NH
Velikost	NH2
Vypínací schopnost AC (kA)	80kA
Normy	IEC 60269-2
Jmenovitý proud (A)	250A
Ztrátový výkon (0,7xIn) (W)	10.4W
Ztrátový výkon (W)	23W
Jmenovité AC napětí (V)	800V
Charakteristika	gG
Aplikace	Pro ochranu kabelu v napěťové soustavě 800V a.c.
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	130000
Provozní jouleový integrál (A2s)	650000
Indikátor	Indikátor stavu kombinované pojistky

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH2
Rated current	250
Rated voltage	800
Voltage type	AC
Rated switching capacity	80
Utilization category	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator	Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne