

ST-K 4 - Rozpojovací zástrčka



5025462

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/5025462>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Rozpojovací zástrčka postříbřená, použitelná ve všech rozpojovacích svornicích UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, barva: šedá

Obchodní data

Objednací číslo	5025462
Ks/bal.	50 Kus
Minimální objednané množství	50 Kus
Prodejní kód	BE1
Kód výrobku	BE1Z3X
GTIN	4017918095321
Hmotnost/kus (včetně obalu)	1,802 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	1,689 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	DE

ST-K 4 - Rozpojovací zástrčka

5025462

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/5025462>



Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Zástrčka
Počet pólů	1
Rozteč	4,5 mm

Data připojení

Typ připojení	Zásuvné připojení
Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	400 V

Rozměry

Šířka	4,5 mm
Výška	10 mm
Hloubka	31,2 mm
Délka	10 mm
Rozteč	4,5 mm

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Izolační materiál	PA
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-40 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	125 °C

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Montáž

Způsob montáže	Montáž zasunutím
----------------	------------------

ST-K 4 - Rozpojovací zástrčka

5025462

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/5025462>



Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com