


VIP-3/PT/FLK50 - Předávací modul

2903794

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2903794>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Modul VARIOFACE, s připojením s úhlovou pružinou a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 50

Obchodní data

Objednací číslo	2903794
Ks/bal.	1 Kus
Minimální objednané množství	1 Kus
Prodejní kód	CK2
Kód výrobku	CK2121
Strana katalogu	Strana 551 (C-5-2019)
GTIN	4046356796682
Hmotnost/kus (včetně obalu)	234,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	234 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	US

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Předávací modul
Produktová řada	VARIOFACE Professional
Počet pólů	50
Počet kanálů	2
	4
	6
	8
	16

Stav údržby dat

Revize výrobku	05
----------------	----

Izolační vlastnosti

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	2

Elektrické vlastnosti

Max. přípustné provozní napětí	25 V AC
	60 V DC
Max. proudová zatížitelnost na jednu větev	1 A
Jmenovité rázové napětí	0,6 kV

Data připojení

Úroveň pole

Typ připojení	Svorky Push-in
Délka odstranění izolace	8 mm
Průřez vodiče tuhý	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebný	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vedení AWG	26 ... 14

Úroveň řízení

Typ připojení	IDC/FLK lišta s trny
Počet přípojek	1
Počet pólů	50
Rozteč	2,54 mm

Signalizace

Ukazatel stavu	ne
Ukazatel stavu k dispozici	Ne

Rozměry

VIP-3/PT/FLK50 - Předávací modul



2903794

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2903794>

Rozměry zboží

Šířka	92,7 mm
Výška	75,8 mm
Hloubka	63 mm

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Typ izolačního materiálu pouzdro	polyamid PA bez zesílení

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 50 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-20 °C ... 70 °C

Normy a předpisy

Normy/předpisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montáž

Způsob montáže	Montáž na nosnou lištu
Montážní poloha	libovolně

Poznámky

Poznámka k provozu	Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce.
--------------------	---

Phoenix Contact 2024 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com