

DG M YPV SCI 1200 (952 512)

- Kompletně zapojená, modulární jednotka určená pro ochranu fotovoltaických aplikací, složená ze základního dílu a zásuvných ochranných modulů
- Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení s bezpečným odpojením ochranného modulu zabraňuje vzniku požáru, který by mohl vzniknout vytážením oblouku v DC obvodech (patentovaný princip SCI)
- Bezpečná výměna ochranných modulů bez rizika vytážení oblouku je zajištěna integrovaným stejnosměrným jištěním



Zobrazení je nezávazné





Schéma vnitřního zapojení DG M YPV SCI 1200



Rozměry DG M YPV SCI 1200

Vícepólový, modulární svodič přepětí s třístupňovým stejnosměrným odpojovacím a zkratovacím zařízením, pro fotovoltaické aplikace.

Typ	DG M YPV SCI 1200
Obj. č.	952 512
SPD podle ČSN EN 50539-11	typ 2
Max. svorkové napětí FV (U_{CPV})	1200 V
Zkratová pevnost (I_{SCP})	10 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) (I_{total})	30 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_n)	12,5 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) [(DC+/DC-) --> PE] (I_{max})	25 kA
Ochranná úroveň (U_P)	$\leq 4,5$ kV
Ochranná úroveň při 5 kA (U_P)	≤ 4 kV
Doba odezvy (t_A)	≤ 25 ns
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	35 mm ² hrubě slané/25 mm ² jemně slané
Montáž	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	3 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA, CSA
Váha	336 g
Číslo celního sazebníku	85363030
GTIN (EAN)	4013364127951
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálů z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.