

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS NOD 6000lm, LED 727, skleněný kryt, optika širokozářič, nestmívatelné

Kód: NOD6000KC2W/ND

EAN: 8596099100995



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Veřejné osvětlení	Světelný tok (lm):	6200
Příkon svítidla (W):	50	Účinnost svítidla (lm/W):	124
Doba životnosti L70/B50 (h):	100000	Stupen krytí IP:	IP66
Způsob montáže:	Sadovka/výložník	Barva korpusu:	Šedá
Povrchová úprava:	Práškové lakování		
Odolnost proti nárazu:	IK08		
Materiál korpusu:	Hliník	S připojovacím kabelem:	Ano
Se zdrojem:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED	Barva světla (K):	2700
Index podání barev CRI:	70-79	Vyměnitelnost:	Světelný zdroj vyměnitelný profesionálem, vyměnitelný driver

Optický systém

Optický systém:	C	Materiál krytu:	Číré sklo
-----------------	----------	-----------------	------------------

Rozměry

Délka (mm):	555	Šířka (mm):	252
Výška/Hloubka (mm):	134	Délka kabelu (m):	0,2
Průměr příruby (mm):	60	Velikostní verze:	S
Hmotnost (kg):	4		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Nominální napětí (V):	220...240
Včetně předřadného systému:	Ano	Způsob zapojení:	Konec
Nestmívatelné:	Ano		