



Základní popis

Výrobová řada	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Použití zařízení	Komunikace
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Barevný odstín	Béžová (RAL 1013)
Segment trhu	Malé komerční budovy Rezidenční

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	2
Wire structure	Pevný
Směr instalace	Přímá
Kategorie	RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 250 MHz
Typ stínění kabelu	UTP
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Upevnění	Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...80 mm
Připojení – svorky	IDC
Depth of visual part	13 mm
Stupeň krytí IP	IP20
Cílový kanál	Profesionální
Šířka	73 mm
Výška	73 mm
Hloubka	37 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	67,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	791,000 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	20

Výška balení 3	15,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	1,816 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------