



4P 200-440V AC 0,03-10A VIGI modul MH

LV429493

Základní popis

výrobková řada	ComPacT NSX100...250 ComPact NSX100...250
Krátký název zařízení	VigiPacT
typ produktu nebo součásti	Doplňěk Vigi
použití zařízení	Zapojení
kompatibilní řada	ComPacT ComPacT NSX250 jistič Compact ComPact NSX250 jistič
popis pólů	4P
[In] jmenovitý proud	250 A
třída proudového chrániče	Třída A Třída AC
nastavení citlivosti reziduálního zemního proudu	Nastavitelné
citlivost chrániče	0,03 A pro třída A 0,1 A pro třída A 0,3 A pro třída A 0,5 A pro třída A 1 A pro třída A 3 A pro třída A 10 A pro třída AC 30 A pro třída AC
nastavení časového zpoždění reziduálního zemního proudu	Nastavitelné
[Δt] nastavení časového zpoždění proud. chrániče	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Doplňky

typ sítě	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	200...440 V AC 50/60 Hz podle IEC 60947-2
proudový chránič	Ano
Maximum breaking time	800 ms
kategorie přepětí	IV

Prostředí

tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
Normy	IEC 60947-2

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	13,500 cm
Šířka balení 1	14,200 cm
Délka balení 1	17,200 cm
Hmotnost balení 1	1,300 kg
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	16,319 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	48
Výška balení 3	42,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	77,276 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data](#) >

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů](#) >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	30
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly	
Obsah recyklovaných kovůCRlevel	0
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Směrnice RoHS EU	Splňuje výjimky
Číslo SCIP	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Výkon obsahu halogenů	Produkt obsahuje halogeny nad prahovými hodnotami

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Informace o ukončení životnosti
Zpětný odběr	No
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů