



Základní popis

Řada	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iSW
Typ produktu nebo součásti	Odpínač
Krátký název zařízení	iSW
Použití zařízení	Ovládání
Popis pólů	1P
Kategorie užití	AC-22A
Vhodný pro bezpečné odpojení	Ano

Doplňky

[Ie] jmenovitý pracovní proud	32 A při 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Typ ovládání	Páčka
Místní signalizace	ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu	Ano
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Lišta DIN
Rozteč 9 mm	2
Výška	77 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	70 mm
Barva	Šedá
Mechanická životnost	300000 cykly
Elektrická životnost	30000 cykly
Připojení - svorky	Tunelové svorky - 10 mm ² - pevný Tunelové svorky - 10 mm ² - ohebný Tunelové svorky - 10 mm ² - ohebný s koncovkou
Délka holého konce vodiče	9 mm
Utahovací moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	EN/IEC 60669-2-4
Stupeň krytí IP	IP4
Stupeň znečištění	2
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-20...50 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	51,800 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	9,000 cm
Délka balení 2	22,000 cm
Hmotnost balení 2	671,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	8,456 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------