



Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač s klíčem
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Funkce spínače	3 pozice
Použití zařízení	Ovládání světla
Součást výrobku	Klíče
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	20000 cykly, $\cos \phi = 0,6$
Izolační odpor	$> 5 \text{ M}\Omega$ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací $1,25 I_n$ a $1,1 U_n$, $\cos \phi = 0,3$
Otevírací vzdálenost	$> 3 \text{ mm}$
Akční člen	Klíč
Počet modulů	2 moduly
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 mm^2 pevný kabel 0...2,5 mm^2 ohebný kabel
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus
Označení	Bez označení
Povrchová úprava	Matný
Specifická úprava - integrovaná do materiálu	Nabarvený
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	74 mm
Hloubka zapuštění	31 mm
Hmotnost přístroje	0,0505 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	Směrnice NN IEC 60669-1

Certifikace výrobků	CE
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,5 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	7,4 cm
Hmotnost balení 1	53 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	6,5 cm
Šířka balení 2	12,5 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	323 g
Typ balení 3	S01
Počet jednotek v balení 3	20
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	15 cm
Délka balení 3	40 cm
Hmotnost balení 3	1,492 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců