



### Základní popis

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Řada produktů              | Acti9                        |
| Označení výrobku           | Acti 9 iPB                   |
| Typ produktu nebo součásti | Ovládače stiskací            |
| Krátký název zařízení      | iPB                          |
| Normy                      | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1 |

### Doplňky

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ a složení kontaktu                | 1 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud         | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí        | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ ovládání                          | 1 tlačítko šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Montážní režim                        | Pevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Upevnění                              | 35 mm symetrická DIN lišta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilita hřebenové propoj. lišty | Horní strana: Clario<br>Horní strana: Libro<br>Horní strana: ProDis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozteč 9 mm                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výška                                 | 82 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Šířka                                 | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hloubka                               | 71,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barva                                 | Bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrická životnost                  | AC-22: 30000 cykly AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Připojení - svorky                    | Vývod tunelové svorky1 kabel(y) 0,5 mm <sup>2</sup> pevný<br>Vývod tunelové svorky1 kabel(y) 0,5 mm <sup>2</sup> ohebný<br>Vývod tunelové svorky1 kabel(y) 0,5 mm <sup>2</sup> ohebný s koncovkou<br>Vývod tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> pevný<br>Vývod tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný<br>Vývod tunelové svorky2 kabel(y) 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný s koncovkou |
| Délka odizolování vodiče              | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Krouticí moment                       | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Prostředí

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tropikalizace                | 2              |
| Relativní vlhkost            | 95 % při 55 °C |
| Provozní teplota             | -35...70 °C    |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...80 °C    |

### Jednotky balení

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Typ balení 1              | PCE    |
| Počet jednotek v balení 1 | 1      |
| Výška balení 1            | 8,5 cm |
| Šířka balení 1            | 2 cm   |
| Délka balení 1            | 8 cm   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Hmotnost balení 1         | 39 g     |
| Typ balení 2              | BB1      |
| Počet jednotek v balení 2 | 12       |
| Výška balení 2            | 8 cm     |
| Šířka balení 2            | 10 cm    |
| Délka balení 2            | 23 cm    |
| Hmotnost balení 2         | 526 g    |
| Typ balení 3              | S03      |
| Počet jednotek v balení 3 | 108      |
| Výška balení 3            | 30 cm    |
| Šířka balení 3            | 30 cm    |
| Délka balení 3            | 40 cm    |
| Hmotnost balení 3         | 5,236 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 | <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                                                |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                                                                                    |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                            |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information     | <a href="#">ANO</a>                                                                                                                            |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                                                      |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                                |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|