

Podrobnosti o produktu



NILOÉ STEP LEGRAND

NILOE S.Z.2P+T SCH CLAS ČERNÁ

REF. 863520 | 863520 | EAN. 3414971841697

Uzemněná zásuvka Niloé Step umožňuje připojení elektrického nebo elektronického zařízení. Mechanismus by měl být doplněn rámečkem.

> [Stránka s podrobnostmi o produktu](#)

Hlavní popis:

Uzemněná zásuvka Niloé Step umožňuje připojení elektrického nebo elektronického zařízení. Mechanismus by měl být doplněn rámečkem.

Vlastnosti produktu:

- S dětskými ochrannými clonami, které zabraňují úrazu elektrickým proudem malých dětí.
- Mechanismus s drápy pro usnadnění montáže v případě renovace.
- Schuko (německý) standard, 16A, 250V~
- Automatické svorky pro rychlé připojení vodičů bez použití nářadí.

Doporučení / Omezení

- Používá se pouze v interiéru.

Produkt +

Výhody instalace

- Systém drážek umožňuje dokonalé a snadné nastavení vícegangového systému. Nosné rámy lze dokonale spojit, což usnadňuje instalaci.

Výhody při používání

- Na mechanismu je připevněna dětská pojistka. Zvyšuje bezpečnost v domě, protože elektrické kontakty jsou nedosažitelné, i když zástrčka není připojena, a to i v případě, že kryt není namontován.

Jedinečné vlastnosti

- Matná černá povrchová úprava

Caractéristiques techniques

Provedení	Zásuvka CEE 7/3 (typ F)
Souběžný neutrální vodič	Ne
Ochranný kontakt	Ostatní
Počet aktivních kontaktů (kulaté)	2
Počet aktivních kontaktů (ploché)	0
Počet aktivních kontaktů (čtverec)	0
Sestava	Základní přístroj s centrální krycí deskou

Bez halogenů	Ne
Povrchová úprava	Bez ošetření
Provedení povrchu	Matné
Antibakteriální úprava	Ne
S funkcí prosmyčkování	Ne
Se spínačem zapnuto/vypnuto	Ne
Barva spínače	Černá
Možnost natočení centrální desky	Ne

Se signální žárovkou	Ne
Počet USB-A portů	0
Počet prázdných pozic modulu	0
Počet zásuvek	1
Zásuvky fázově oddělené	Ne
Počet modulů (modulární systém)	2
Počet zásuvek přepínatelných	0
Počet fází	1
Potisk / označení	Bez
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Se sklopným víkem	Ne
S dětskými clonkami	Ano
Textové pole/popisovací plocha	Ne
Barva	Černá
Číslo RAL (podobné)	9017
Metalická barva	Ne
Transparentní	Ne
Uzamykatelné	Ne
Vysouvací mechanismus	Ne
Izolovaná montáž	Ne
Se signalizačním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Přepětíová ochrana	Ne
Proudový chránič	Ne
S trubičkovou pojistkou	Ne
Speciální napájení	Bez
Způsob montáže	Pod omítku
Typ upevnění	Upevňovací drápek / šroub
Materiál	Plast
Jakost materiálu	Ostatní

Dokumentace

Regulated Substances Compliance

 RoHS Certificate of Compliance | PDF

Jmenovitý proud	16 A
Jmenovité napětí	250 V
Frekvence (Min-Max)	50-60 Hz
Vhodné pro stupeň krytí (IP)	IP20
Rázová pevnost	IK04
Šířka zařízení	75.8 mm
Výška zařízení	75.8 mm
Hloubka zařízení	43.8 mm
Min. hloubka vestavěné instalační krabice	30.8 mm
Kompatibilní s Apple HomeKit	Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa	Ne
Kompatibilní s Google Assistant	Ne
K dispozici je podpora IFTTT	Ne
S opakovačem signálu Wi-Fi	Ne
S vestavěným bluetooth reproduktorem	Ne
Pro těžké podmínky podle VDE	Ne
Vestavná hloubka	30.8 mm
Provozní teplota (Min-Max)	-5-40 °C
Max. teplota skladování (Min-Max)	-10-70 °C
Druh napětí	AC
Dodávka energie	Ne
Označení svorek	Ne
Předzapojené	Ne
Max. kapacita svorek (mm²) (Min-Max)	1.5-2.5 mm²
Povaha kabelu pro připojení	Nevztahuje se
Max. průměr trubky pro nástěnný produkt (mm) (Min-Max)	60-60 mm
Kabelová podpora	Nevztahuje se
Připojený objekt	Ne

Certifikáty

 OC / CB-HU-002606 | (0.13Mo)

