

Objednací číslo: LED2 1150453DTW**LED2 Stropní svítidlo TUBUS II A, B DALI
TW/PUSH TW 9W 3000K-4000K UGR černá -
LED2 Lighting****TECHNICKÉ PARAMETRY:**

Výška v mm	143
Třída ochrany	I
Úhel záření	60°
Stmívatelné	ano, DALI
Životnost	50000h
Hmotnost g	650g
Energetická účinnost	F
Index podání barev	90
Průměr v mm	85
UGR	<19
Ochrana IP	IP20
Světelný tok	735lm
Teplota barvy světla	3000/4000K
Max. příkon světelného zdroje	9W
Výkon	9W
Napájecí napětí	220-240V
Patice	LED
Proudové zatížení	200mA
Včetně světelného zdroje	ano
Materiál	hliník/plast
Barva	černá
Kolekce	TUBUS II
Počet světelných zdrojů	1
Výrobce	LED2
U výrobce dostupných	110

**POPIS PRODUKTU:****LED2 Stropní svítidlo TUBUS II A, B - DALI TW/PUSH TW 9W
3000K-4000K UGR černá****Minimalistický design a precizní technologie pro moderní interiéry**

Stropní svítidlo LED2 TUBUS II v černém provedení je určeno pro povrchovou montáž do interiéru. Sází na jednoduchou, válcovou formu, která přirozeně zapadne do moderních obytných i komerčních prostor. Tělo

svítidla je vyrobeno z kvalitního hliníku a difuzor z PMMA, což zajišťuje dlouhou životnost a stálost barev.

Perfektní světelná atmosféra dle vašich potřeb

- **Možnost volby teploty chromatičnosti:** 3000K-4000K – od teplého až po neutrální bílé světlo
- **Vysoká věrnost podání barev (CRI > 90):** Ideální pro prostory, kde záleží na přirozeném vnímání barev
- **Ovládání DALI TW/PUSH TW:** Profesionální možnost stmívání a změny teploty světla podle momentální nálady nebo denní doby
- **Optika s úhlem vyzařování 60°:** Zajišťuje efektivní nasměrování světla bez nepříjemného oslnění (UGR < 19)

Technické parametry

- **Rozměry:** Ø 85 mm x výška 143 mm
- **Příkon:** 9 W
- **Svetelný tok:** 735 lm
- **Barva provedení:** černá (RAL 9005)
- **Napájení:** 220-240V AC, 50-60 Hz
- **Stupeň krytí:** IP20
- **Hmotnost:** 0,5 kg
- **Montáž:** stropní, povrchová

Využití svítidla

TUBUS II je ideální volbou pro všeobecné i akcentační osvětlení v obytných i komerčních prostorách – například v chodbách, šatnách, vstupních halách, barech či na toaletách. Díky svému decentnímu vzhledu a variabilnímu světelnému projevu je vhodný do projektů s důrazem na čistý design a vysoký uživatelský komfort.

Doporučení architekta

Doporučujeme kombinovat více svítidel TUBUS II pro vytvoření ucelené světelné scény v prostoru. Variabilita teploty chromatičnosti umožňuje přizpůsobit atmosféru podle denní doby nebo charakteru činnosti. Perfektní volba pro moderní byty, kanceláře i veřejné prostory, kde je žádoucí estetická čistota a možnost regulace světelného prostředí.

Záruky a certifikace

- **Záruka:** 5 let
- **Certifikace:** CE