



Základní popis

Výrobní řada	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Funkce spínače	1pólový trojitý 1cestný
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Jmenovitý proud	10 AX
Maximální spínací proud	10 A
Počet klapky	3
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Materiál	Kov Plast

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,700 cm
Šířka balení 1	7,100 cm
Délka balení 1	7,200 cm
Hmotnost balení 1	80,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	7,900 cm
Šířka balení 2	16,100 cm
Délka balení 2	27,000 cm
Hmotnost balení 2	898,000 g
Typ balení 3	CAR
Počet jednotek v balení 3	50
Výška balení 3	20,200 cm
Šířka balení 3	30,700 cm
Délka balení 3	40,500 cm
Hmotnost balení 3	4,844 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------